

PANSEMENT SUR ONGLE

La pose de pansement est nécessaire pour :

- Réparer un ongle cassé
- Réparer un ongle qui se dédouble
- Protéger des ongles cassants
- Assurer le renforcement d'une pose de capsule

1/ Différents types de pansements

- En « **fibre de verre** » : constitué d'une trame aérée. Il permet de réparer un ongle dédoublé. Résultat impeccable grâce à sa transparence et sa texture fine.
- **Pansement de « soie »** : trame plus serrée. Permet le renforcement de la pose de capsule.

2/ Matériel et produits nécessaires

PRODUITS	MATERIEL
- Savon liquide - Alcool, antiseptique - Colle spéciale faux ongles - Base de vernis - Vernis à ongles - Essuie-main, mouchoirs en papier	- Lime à ongles - Bloc blanc - Bloc 4 faces - Ciseaux à bouts ronds - Papier de fibre de soie ou de verre

3/ Technique de pose de pansement

3.1 Déroulement

- Laver avec eau et savon et désinfecter avec un coton imbibé d'alcool le matériel
- Se laver et aseptiser les mains
- désinfecter l'ongle avec un coton d'alcool
- dépolir légèrement avec le bloc blanc
- avec des ciseaux, couper une bande de pansement plus fine que la largeur d'un ongle
- Oter la pellicule de protection du pansement
- Appliquer de la colle pour faux ongles sur le pansement puis appliquer sur l'ongle cassé
- Faire dépasser le pansement du bord libre de l'ongle
- Attendre 4 à 5 mn que la colle sèche et que la fibre durcisse
- Enlever l'excédent de fibre avec une lime à ongles. Tenir la lime horizontale.
- Limer par légers coups le surplus de pansement qui dépasse du bord libre de l'ongle

- Poncer superficiellement le pansement à l'aide du bloc blanc puis du polissoir 4 faces afin de faire disparaître le quadrillage de la fibre.
- Protéger avec une base de vernis.
- Nettoyer et désinfecter le matériel.

3.2 Papier de soie en guise de capsule

- Laver avec eau et savon et désinfecter avec un coton imbibé d'alcool le matériel
- Se laver et aseptiser les mains
- désinfecter chaque ongle avec un coton antiseptique
- dépolir légèrement avec le bloc blanc
- Appliquer une couche de gel de base sur l'ensemble de l'ongle
- Polymériser sous lampe UV 2 mn
- Choisir la longueur de l'ongle avec la cliente puis couper un morceau de papier de soie
- Déposer le papier à partir du milieu de l'ongle naturel
- A l'aide d'un pinceau, faire adhérer la soie sur l'ongle. Effectuer un lissage vers les côtés
- Avec des ciseaux à bouts ronds, couper le papier sur les côtés, en biais
- Imbiber la soie d'une couche de gel de base en prenant soin d'en appliquer également sur le bord libre
- Polymériser sous lampe UV 2 mn
- Appliquer en couche fine le gel modelant puis polymériser 30 s
- Créer le bombé de l'ongle avec une pince spécifique en exerçant une pression sur les côtés puis polymériser 2 mn
- Dégraisser l'ongle
- Limer le dessus de l'ongle horizontalement ainsi que le bord libre
- Appliquer une couche de gel gloss pour fini brillant
- Polymériser sous lampe UV 2 mn
- Appliquer une base de vernis et un vernis de couleur ou une french.